

Especificaciones Técnicas OUTLANDER 650

	Tipo	650 cc, 4 Tiempos, bicilindrico en V, refrigeración líquida, 8 válvulas SOHC
	Diámetro x Carrera	82 x 62 mm
	Par Motor	58 Nm @ 5.500 rpm
	Inyección	EFI cuerpos de mariposa de 46 mm, 2 inyectores Siemens VDO
	Partida	Eléctrica
	Transmisión	CVT, con Largas, Cortas, Estacionamiento, Reversa y Neutral
	Conjunto de la Transmisión	Selector 4x2 / 4x4 con diferencial delantero antideslizante Visco-Lok
CHASIS	Chasis	SST
	Suspensión Delantera	Doble Trapecio, el superior de aluminio
	Carrera	203 mm
	Suspensión Trasera	TTI Independiente
	Carrera	228 mm
	Freno Delantero	2 Discos hidráulicos montados en el diferencial
	Freno Trasero	1 Disco hidráulico montado en el cardan
	Neumáticos Delanteros	660 x 203 x 305 mm
	Neumáticos Traseros	660 x 254 x 305 mm
	Llantas	Acero
DIMENSIONES	Largo	2.184 mm
	Ancho	1.168 mm
	Alto	1.143 mm
	Distancia entre Ejes	1.295 mm
	Altura del Asiento	877 mm
	Peso en Seco	298 Kg
	Distancia al Suelo	305 mm
	Capacidad de Carga	Delantera: 45 Kg Trasera: 90 Kg.
	Capacidad de Remolque	590 Kg
	Capacidad de Combustible	20 Lts
	PRESTACIONES	Instrumentación
Antirrobo		Sistema de seguridad con codificación DESS
Capacidad de Almacenaje		Compartimento de carga trasero 20 Lt. Portaequipajes
Iluminación		2 Luces de 35W con luz de posición / Freno
Tomas de Corriente		Tipo encendedor en la consola, conector estándar en parte posterior (15 A)
Colores Estándar		Rojo
OPCIONALES	Pack XT	Cabestrante BRP XL 3000 lbs, producido por WARN con rodillos y mando a distancia por cable, llantas de aluminio de fundición, neumáticos radiales con banda de rodadura agresiva Carlisle ACT, parachoques delantero y Trasero, cubre manos.
	Colores XT	Amarillo, Negro