

Especificaciones Técnicas DS-250

MOTOR	Tipo	249.4 cc, 4 Tiempos, mono cilíndrico, refrigerado por líquido, SOHC de 4 Válvulas.
	Diámetro x Carrera	71 x 63 mm
	Carburación / Inyección	Carburador Keihin PTG 23
	Partida	Eléctrica
	Transmisión	CVT, automática con marcha adelante, neutral y reversa.
	Conjunto de la Transmisión	Cadena / Eje Rígido
CHASIS	Chasis	DS-250
	Suspensión Delantera	Doble trapecio, ajuste de 5 posiciones en precarga.
	Carrera	140 mm
	Suspensión Trasera	Brazo Oscilante, ajuste de 5 posiciones en precarga.
	Carrera	170 mm
	Freno Delantero	2 Discos hidráulicos
	Freno Trasero	1 Disco hidráulico
	Neumáticos Delanteros	559 x 178 x 254 mm
	Neumáticos Traseros	508 x 279 x 229 mm
	Llantas	Acero
DIMENSIONES	Largo	1.830 mm
	Ancho	1.030 mm
	Alto	1.105 mm
	Distancia entre Ejes	1.187 mm
	Altura del Asiento	800 mm
	Peso en Seco	195 Kg
	Distancia al Suelo	260 mm
	Capacidad de Carga	N/D
	Capacidad de Remolque	N/D
	Capacidad de Combustible	12.5 Lts
PRESTACIONES	Instrumentación	Luz de neutro, Luz de retroceso y testigo de aceite / temperatura
	Antirrobo	N/D
	Capacidad de Almacenaje	N/D
	Electricidad	N/D
	Iluminación	2 Luces de 35W con luz de posición / Freno
	Tomas de Corriente	Si
	Colores Estándar	Amarillo
OPCIONAL	Pack Disponible	N/D