

Especificaciones Técnicas DS-450

MOTOR	Tipo	449 cc, 4 Tiempos, mono cilíndrico, refrigerado por líquido, DOHC de 4 Válvulas.
	Diámetro x Carrera	97 x 60.8 mm
	Carburación / Inyección	EFI, cuerpo de mariposa de 46 mm, CPU de 16 bits con velocidad de reloj de 32 MHz
	Partida	Eléctrica
	Transmisión	Manual de 5 Velocidades
	Conjunto de la Transmisión	Cadena / Eje Rígido
CHASIS	Chasis	ALTEC de aluminio de pirámide doble.
	Suspensión Delantera	Doble trapecio de aluminio tipo R, Kayaba HPG "Piggyback" con ajuste de compresión, rebote y precarga de muelle.
	Carrera	241 mm
	Suspensión Trasera	Basculante tipo R, aluminio forjado / Kayaba HPG "piggyback" con ajuste de compresión, rebote y precarga de muelle
	Carrera	267 mm
	Freno Delantero	Discos dobles lobulados de 182 mm con pinza invertida de doble pistón
	Freno Trasero	Disco lobulado de 198 mm con pinza de pistón único
	Neumáticos Delanteros	ITP Holeshot SR 533 x 178R x 254 mm
	Neumáticos Traseros	ITP Holeshot SR 508 x 254R x 229 mm
	Llantas	Aluminio Pulido
DIMENSIONES	Largo	1.839 mm
	Ancho	1.168 mm
	Alto	1.064 mm
	Distancia entre Ejes	1.267 mm
	Altura del Asiento	831 mm
	Peso en Seco	156 Kg.
	Distancia al Suelo	229 mm debajo de Chasis 132 mm debajo eje trasero
	Capacidad de Carga	N/D
	Capacidad de Remolque	N/D
PRESTACIONES	Capacidad de Combustible	11.5 Lts
	Instrumentación	Bajo combustible, Check engine, Neutro
	Antirrobo	N/D
	Electricidad	N/D
	Iluminación	Faros Dobles extraíbles
Colores Estándar	Blanco / Rojo	

PACK X-MX	Pack X-MX	<p>delanteras, con ajuste de caster y camber.</p> <p>Amortiguadores Delanteros Kashima-coated KYB HPG C40 de aluminio con doble velocidad de compresion, ajuste de precarga y rebote y 272mm de recorrido.</p> <p>Amortiguador Trasero Kashima-coated KYB HPG C46 de aluminio con reserva remota, doble velocidad de compresion, ajuste de precarga y rebote y 272mm de recorrido.</p> <p>179mm de despeje del suelo.</p> <p>Eje trasero desplazable de 46mm a 50mm con incrementos de 12.7mm.</p> <p>Neumaticos delanteros 20 x 6-10 ITP QuadCross MX Pro.</p> <p>Neumaticos Traseros 18 x 10-8 ITP QuadCross MX Pro.</p> <p>Llantas Delanteras de Aluminio Negro ITP 10 x 5 T-9 GP.</p> <p>Llantas Traseras de Aluminio Negro ITP 8 x 8 T-9 Trac-lock.</p> <p>Manubrio Extendido en 25.4mm con montaje anti vibracion.</p> <p>Nerf Bars de Aluminio, con canastillo removible y extensiones laterales.</p> <p>Manubrio de Aluminio.</p> <p>Parachoques Delantero de Aluminio.</p> <p>Corta Corriente.</p> <p>Asiento X.</p> <p>COLOR: NEGRO con Graficos X-MX.</p>
------------------	------------------	--



PACK X-XC	Pack X-XC	<p>Doble trapezo de aluminio H-type, con ajuste de caster.</p> <p>Amortiguadores Delanteros Kashima-coated KYB HPG C36 de aluminio con doble velocidad de compresion, ajuste de precarga y rebote y 245mm de recorrido.</p> <p>Amortiguador Trasero Kashima-coated KYB HPG C40 de aluminio, doble velocidad de compresion, ajuste de precarga y rebote y 267mm de recorrido.</p> <p>190mm de despeje del suelo.</p> <p>Eje trasero desplazable de 46mm a 50mm con incrementos de 12.7mm.</p> <p>Neumaticos delanteros 21 x 7-10 ITP Holeshot GNCC 6 Telas.</p> <p>Neumaticos Traseros 20 x 10-9 ITP Holeshot GNCC 6 Telas.</p> <p>Llantas Delanteras de Aluminio Negro ITP 10 x 5 Trac-lock.</p> <p>Llantas Traseras de Aluminio Negro ITP 9 x 8 T-9 Trac-lock.</p> <p>Manubrio Extendido en 25.4mm con montaje anti vibracion.</p> <p>Proteccion de Aluminio de 3mm.</p> <p>Proteccion del Brazo Basculante de Aluminio de 5mm.</p> <p>Nerf Bars de Aluminio, con canastillo removible y extensiones laterales.</p> <p>Manubrio de Aluminio.</p> <p>Cubremanillar.</p> <p>Parachoques Delantero de Aluminio.</p> <p>Corta Corriente.</p> <p>Asiento X.</p> <p>COLOR: NEGRO con Graficos X-XC.</p>
------------------	------------------	--



MOTOR DOO CHILE
Representantes exclusivos para Chile

BOMBARDIER Recreational Products
can-am
THE ULTIMATE RIDE™



ski-doo



SEA-DOO
LEAVE EVERYTHING ELSE BEHIND™

